

# Originale Silencio xf<sup>2</sup>™ (3,8 mm)

## Technický list

| Klasifikace   | Norma                       | Tarkett hodnoty   |
|---|-----------------------------|---|
| Typ výrobku   | EN 686                      | Jednovrstvé přírodní linoleum na pěnové podložce                                |
| Bytové použití  | ISO 10874                   | 23 vysoká zátěž   |
| Komerční použití  | ISO 10874                   | 33 vysoká zátěž   |
| Průmyslové použití  | ISO 10874                   | 41 mírná zátěž  |
| Charakteristika   | Norma                       | Tarkett hodnoty   |
| Povrchová úprava  |                             | xf <sup>2</sup> ™   |
| Celková tloušťka  | ISO 24346                   | 3,80 mm   |
| Celková hmotnost  | ISO 23997                   | 3350 g/m <sup>2</sup>   |
| Ohebnost  | ISO 24344 Method A          | ≤ 30 mm ø<br>Průměrná naměřená hodnota : 20 mm ø                                |
| Profesionální záruka  |                             | 10 let  |
| Vlastnosti dle CE značení                                   | Norma                       | Tarkett hodnoty   |
| CE značení  | EN 14041                    | EN 14041  |
| Prohlášení o vlastnostech                                   | EN 14041                    | 0200 0027 DoP 2013 07   |
| Reakce na oheň - lepeno na nehořlavý podklad                | EN 13501-1                  | Cfl-s1  |
| Protiskluznost (EN 13893)                                   | EN 13893                    | Třída DS (μ ≥ 0,30)   |
| Protiskluznost (DIN 51130)                                  | DIN 51130                   | R9  |
| Sklon ke vzniku statické elektřiny                          | EN 1815                     | Antistatický (≤ 2 kV)   |
| Tepelná vodivost (W/m K)                                    | EN ISO 10456                | 0.1   |
| Technické vlastnosti  | Norma                       | Tarkett hodnoty   |
| Zbytkový otlak  | EN ISO 24343-1              | ≤ 0.30 mm<br>Průměrná naměřená hodnota : 0,20 mm                                |
| Zvuková izolace - ΔLw                                       | EN ISO 10140-3/EN ISO 717-2 | 19 dB   |
| Třída kročejového hluku                                     | NF S31-074                  | Třída A (≤ 65 dB)   |
| Židle s pojezdovými kolečky                                 | ISO 4918                    | Vhodné pro kancelářské židle s kolečky typu W (Norm EN 12529)                   |
| Chemická odolnost   | ISO 26987                   | Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům, běžným rozpouštědlům a louhům. |
| Podlahové topení  |                             | Ano (maximum 27°C)  |
| Stálobarevnost vůči světlu                                  | ISO 105-B02                 | ≥ 6   |
| Stanovení antibakteriální aktivity                          | ISO 22196                   | Přirozeně antibakteriální (směs bakterií - Ecoli a MRSA)                        |
| Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší | Norma                       | Tarkett hodnoty   |
| Recyklovatelné  |                             | Ano - odřezky a použité produkty prostřednictvím programu ReStart® (ISO 14021)  |
| Celkový recyklovaný obsah                                   |                             | 40 %  |
| Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)          |                             | 2,36 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>                                       |
| TVOC emise po 28 dnech                                      | EN 16516                    | Platinum (≤ 10 μg/m <sup>3</sup> )  |
| Rozměry a vzory   |                             |   |
| Role  |                             | Role 2 x ≤32m   |
| Počet dostupných dekorů                                     |                             | 2   |



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (10/06/2025). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.