

## TECHNICAL INFORMATION

## 2360 GALLERY BONITA


### TECHNICAL SPECIFICATIONS ACCORDING TO EN 1307

constructie	<i>construction</i>	ISO 2424	cut & loop pattern
poolmateriaal	<i>yarn content</i>	ISO 2424	100% PA 6
rug	<i>backing</i>	ISO 2424	Actionbac®
gebruiksklasse	<i>suitability</i>	EN 1307	23/32 general contract use
poolgewicht	<i>pile weight</i>	ISO 2424	1200 gr/m <sup>2</sup>
totaal gewicht	<i>total weight</i>	ISO 8543	2225 gr/m <sup>2</sup>
pooldikte	<i>pile height</i>	ISO 1766	5.0 mm / 6.0 mm
totaal dikte	<i>total thickness</i>	ISO 1765	8.0 mm
noppental	<i>tuft density</i>	ISO 1763	288,000 tufts/m <sup>2</sup>
breedte	<i>width</i>	CEN/TS 14159	ca. 4m
rapport	<i>pattern repeat</i>	CEN/TS 14159	4000x3320 mm
warmte-doorlaatweerstand	<i>thermal resistance</i>	ISO 8302	0,15 m <sup>2</sup> K/W
brandklasse	<i>flammability</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1 (fully glued)
contactgeluidsisolatie	<i>impact sound insulation</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB
structure	<i>Konstruktion</i>	ISO 2424	cut & loop pattern
composition	<i>Polmaterial</i>	ISO 2424	100% PA 6
dossier	<i>Beschichtung</i>	ISO 2424	Actionbac®
classement d'usage	<i>Zusatzeignung</i>	EN 1307	23/32 general contract use
poids de velours	<i>Poleinsatzgewicht</i>	ISO 2424	1200 gr/m <sup>2</sup>
poids total	<i>Gesamtgewicht</i>	ISO 8543	2225 gr/m <sup>2</sup>
hauteur du velours	<i>Polschichtdicke</i>	ISO 1766	5.0 mm / 6.0 mm
épaisseur totale	<i>Gesamtdicke</i>	ISO 1765	8.0 mm
densité	<i>Noppenzahl</i>	ISO 1763	288,000 tufts/m <sup>2</sup>
dimensions	<i>Breite</i>	CEN/TS 14159	ca. 4m
raccord	<i>Rapport</i>	CEN/TS 14159	4000x2000 mm
résistance thermique	<i>Wärmedurchlasswiderstand</i>	ISO 8302	0,15 m <sup>2</sup> K/W
comportement au feu	<i>Brandverhalten</i>	ISO 13501-1	Bfl-s1 (fully glued)
isolation acoustique	<i>Trittschallverbesserungsmaß</i>	ISO 140-8/717-2	25 dB

### COLOURS

153 Hagia Sophia  
154 Swedish Green  
169 Nero Marquina

### PRODIS RATING AND INFORMATION



CE  
EN 14041  
EN 1307



PRODIS:  
DOP: 1025-128467

Bij intensief gebruik van stoelen met zwenkwielen moet het tapijt plaatselijk met bureaustoelplaten beschermd worden

If castor chairs are used intensively, this carpet should be protected locally with castor chair mats

En cas d'usage intensif de chaise à roulette, il est impératif de poser la chaise sur une plaque de protection

Bei intensiver Verwendung von Stuhlrollen sollten örtlich Schutzmatte verwendet werden

### CONTACT INFORMATION

THE NETHERLANDS  
(HEAD OFFICE)  
NIJVERHEIDSTRAAT 39  
NL - 8281 JD GENEMUIDEN  
+31 (0)38 385 22 11  
[INFO@EDEL CARPETS.NL](mailto:INFO@EDEL CARPETS.NL)  
[WWW.EDEL CARPETS.NL](http://WWW.EDEL CARPETS.NL)

geproduceerd door / *manufactured by*  
fabriqué par / *hergestellt durch*

**edel** carpets®  
since 1918

Alle technische specificaties zijn onderhevig aan productietoleranties. Voor alle voorwaarden en onderhoudsadvies verwijzen wij u graag naar onze website.

All specifications are subject to normal manufacturing tolerances. For all Terms & Conditions, care and maintenance, please visit our website.

Toutes les spécifications techniques sont sujet aux tolérances de fabrication. Merci de consulter notre website pour toutes informations et les conseils d'entretien.

Alle technische Daten unterliegen Produktionstoleranzen. Bedingungen und Pflegeempfehlungen finden Sie auf unserer Website.