

Acczent Excellence Compact+

Technický list

| Klasifikace | Norma | Tarkett hodnoty |
|---|----------------|--|
| Typ výrobku | EN ISO 11638 | Polyvinylchloridové podlahové krytiny s vrstvou z pěnového materiálu |
| Komerční použití | ISO 10874 | 34 velmi vysoká zátěž |
| Průmyslové použití | ISO 10874 | 43 vysoká zátěž |
| Charakteristika | Norma | Tarkett hodnoty |
| Celková tloušťka | ISO 24346 | 2,15 mm |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | ISO 24340 | 0,80 mm |
| Celková hmotnost | ISO 23997 | 2750 g/m ² |
| Povrchová úprava | | TEKTANIUM® |
| Metoda pokládky | | Lepené |
| Vlastnosti dle CE značení | Norma | Tarkett hodnoty |
| Prohlášení o vlastnostech | EN 14041 | 0120-103-DoP-2023-06 |
| Reakce na oheň | EN ISO 13501-1 | Bfl-s1 lepený na jakýkoli podklad A2fl nebo A1fl (beton) a/nebo Bfl-s1 lepený na jakýkoli dřevěný podklad. |
| Sklon ke vzniku statické elektřiny | EN 1815 | Antistatický (≤ 2 kV) |
| Tepelný odpor | EN ISO 10456 | 0,04 m ² •K/W |
| Protiskluznost | EN 13893 | Třída DS (μ ≥ 0,30) |
| Technické vlastnosti | Norma | Tarkett hodnoty |
| Zbytkový otlak | EN ISO 24343-1 | ≤ 0.20 mm Průměrná naměřená hodnota : 0,03 mm |
| Rozměrová stálost | EN ISO 23999 | ≤ 0.40 % Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.10 % |
| Zvuková izolace - ΔLw | EN ISO 717/2 | 8 dB |
| Třída kročejového hluku | NF S31-074 | Třída B (≤ 75 dB) |
| Protiskluznost | DIN 51130 | R10 |
| Židle s pojezdovými kolečky | EN ISO 4918 | Bez poškození |
| Zvlnění po zahřátí | EN ISO 23999 | ≤ δ mm |
| Stálobarevnost vůči světlu | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 |
| Chemická odolnost | EN ISO 26987 | bez vlivu |
| Podlahové topení | | Ano (maximum 27°C) |
| Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší | Norma | Tarkett hodnoty |
| Recyklovatelné | | Ano - odřezky po instalaci přes ReStart® (ISO 14021) |
| Celkový recyklovaný obsah | | 27 % |
| Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3) | | 5,57 kg CO ₂ e /m ² |
| TVOC emise po 28 dnech | EN 16516 | Platinum (≤ 10 μg/m ³) |
| Emise formaldehydu | EN 717-1 | E1 |
| Rozměry a vzory | | |
| Role | | Role 2 x 23 m |
| Počet dostupných dekorů | | 93 |



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (10/03/2025). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.