

AQUARELLE WALL HFS

Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty
Typ výrobku	EN 233	Vinylové stěnové krytiny v rolích
Charakteristika	Norma	Tarkett hodnoty
Celková tloušťka	EN ISO 24346	0,92 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	1500 g/m ²
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,12 mm
Vlastnosti dle CE značení	Norma	Tarkett hodnoty
Prohlášení o vlastnostech	EN 15102	0131-0032-DoP-2020-01
Reakce na oheň	EN 13501-1	B-s2,d0 nalepené na jakémkoli nekovovém podkladu třídy A1 nebo A2-s1,d0
Technické vlastnosti	Norma	Tarkett hodnoty
Stálobarevnost vůči světlu	EN ISO 1056B02	≥ 6
Odolnost vůči bakteriím	ISO 846 Part C	Nepodporuje růst
Chemická odolnost	EN ISO 26987	dobrá odolnost
Omyvatelnost, leštitelnost, kartáčovatelnost	EN 12956	Super omyvatelné a kartáčovatelné
Riboflavin Test	ISO 4628-1 - VDI 2083 P17	Třída 0 : Vynikající
Průměrná hodnota pevnosti svaru	ISO 16906	≥ 150 N/50mm
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	Norma	Tarkett hodnoty
Recyklovatelné		Ano - odřezky po instalaci přes ReStart® (ISO 14021)
Celkový recyklovaný obsah		4,5 %
Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		4,44 kg CO ₂ e /m ²
TVOC emise po 28 dnech	ISO 16000-9	Platinum (≤ 10 µg/m ³)
Emise formaldehydu		E1
Rozměry a vzory		
Role		Role 0,49 x 35m Role 2 x 35 m
Počet dostupných dekorů		32



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (07/05/2025). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.