

iD Mixonomi

Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty
Typ výrobku	EN ISO 10582	Heterogenní PVC podlahové krytiny
Bytové použití	EN ISO 10874	23 vysoká zátěž
Komerční použití	EN ISO 10874	34 velmi vysoká zátěž
Průmyslové použití	EN ISO 10874	43 vysoká zátěž
Charakteristika	Norma	Tarkett hodnoty
Celková tloušťka	EN ISO 24346	2,50 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	0,70 mm
Celková hmotnost	EN ISO 23997	3950 g/m ²
Obsah pojiva	EN ISO 10582	Typ I
Povrchová úprava		Top Clean XP
Zkosení hran		bez zkosených hran
Metoda pokládky		Lepené
Vlastnosti dle CE značení	Norma	Tarkett hodnoty
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0132-0085-DOP-2020-04
Technické vlastnosti	Norma	Tarkett hodnoty
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.10 %
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Nohy nábytku	EN ISO 16581	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	EN ISO 4918	Bez poškození
Zvuková izolace - ΔLw	EN ISO 717-2	3 dB
Třída kročejového hluku	NF S31-074	Třída C (≤ 85 dB)
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0,02 m ² •K/W
Stálobarevnost vůči světlu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemická odolnost	EN ISO 26987	Vynikající odolnost
Protiskluznost	DIN 51130	R9
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	Norma	Tarkett hodnoty
Recyklovatelnost		Recyklovatelný
Celkový recyklovaný obsah	ISO 14021	35 %
Carbon Footprint (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		7,71 kg CO ₂ e /m ²
Obsah ftalátů		100% bez ftalátů
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m ³)
Emise formaldehydu		E1
Prohlášení zdravotní nezávadnosti materiálu (MHS)		Ano
Emisní třída		A+
REACH		Ano
Rozměry a vzory		
Čtverec		Diamant malý 333x192mm - 80 Čtverec=2,56 m ² /karton - 60 karton/paleta Diamant velký 385 x 667 mm - 20 Čtverec=2,56 m ² /karton - 60 karton/paleta Šestiúhelník malý 200 x 231 mm - 60 Čtverec=2,04 m ² /karton - 60 karton/paleta Šestiúhelník 384mm x 333 mm - 20 Čtverec=1,92 m ² /karton - 90 karton/paleta Herringbone levý 83 x 385 mm - 80 Čtverec=2,56 m ² /karton - 60 karton/paleta Herringbone pravý 83 x 385 mm - 80 Čtverec=2,56 m ² /karton - 60 karton/paleta
Lamela		Lamela 500mm x 100mm - 75 Lamela=3,75 m ² /karton - 48 karton/paleta Dílec 250 mm x 250 mm - 60 Čtverec=3,75 m ² /karton - 48 karton/paleta
Čtverec		Trojúhelník malý 192 mm - 120 Čtverec=1,92 m ² /karton - 90 karton/paleta Trojúhelník velký 385 mm - 40 Čtverec=2,56 m ² /karton - 60 karton/paleta Lichoběžník 167 x 385 mm - 40 Čtverec=1,92 m ² /karton - 90 karton/paleta
Počet dostupných dekorů		34



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (16/05/2024). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.