

iQ OPTIMA ACOUSTIC

Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty
Typ výrobku	EN ISO 11638	Homogenní PVC podlahové krytiny s pěnovou vrstvou
Komerční použití	ISO 10874	34 velmi vysoká zátěž
Průmyslové použití	ISO 10874	42 střední zátěž
Obsah pojiva	EN ISO 11638	Type II
Charakteristika	Norma	Tarkett hodnoty
Celková tloušťka	ISO 24346	3,15 mm
Celková hmotnost	ISO 23997	3300 g/m ²
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340	2 mm
Povrchová úprava		New iQ PUR
Vlastnosti dle CE značení	Norma	Tarkett hodnoty
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0019-0082-DoP-2023-05
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²
Reakce na oheň	EN ISO 11925-2	Splňuje
Reakce na oheň na OSB desce	EN 13501-1	Bfl-s1
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)
Tepelný odpor	ISO 10456	~0,010 m ² •K/W
Protiskluznost (EN 13893)	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)
Technické vlastnosti	Norma	Tarkett hodnoty
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Nejlepší naměřená hodnota : 0,10 mm
Zvuková izolace - ΔLw	EN ISO 717-2	16 dB
Protiskluznost (DIN 51130)	DIN 51130	R9
Protiskluznost BS 7976-2	BS 79762	Nízké riziko uklouznutí
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Vhodné
Stálobarevnost vůči světlu	ISO 105-B02	≥ 7
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	Průměrná naměřená hodnota : ≤ 1.00 %
Chemická odolnost	ISO 26987	Vynikající odolnost
Odolnost vůči bakteriím	ISO 846 Part C	Nepodporuje růst
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)
Průměrná hodnota pevnosti svaru	EN 684	≥ 240 N/50mm
Pevnost svaru	EN 684	≥ 180 N/50mm
Riboflavin Test	Fraunhofer method	Třída 0 : Vynikající
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	Norma	Tarkett hodnoty
Recyklovatelné		Ano - odězky a použité produkty prostřednictvím programu ReStart® (ISO 14021)
Celkový recyklovaný obsah		22 %
Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		6,65 kg CO ₂ e /m ²
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		8,43 kg CO ₂ e /m ²
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m ³)
Emise formaldehydu		E1
Rozměry a vzory		
Role		Role 1,95 x 25 m
Počet dostupných dekorů		55



Účes uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (21/08/2025). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.