

PRIMO SD

Technický list

	Norma	Primo SD 2.0 mm	Primo SD Tiles 2.0 mm
Klasifikace			
Typ výrobku	ISO 10581	Antistaticky vodivá homogenní vinylová podlaha	
Obsah pojiva	ISO 10581	TYPE1	
Komerční použití	ISO 10874	34 velmi vysoká zátěž	
Průmyslové použití	ISO 10874	43 vysoká zátěž	
Charakteristika			
Povrchová úprava		PUR	
Celková tloušťka	ISO 24346	2 mm	
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340	2 mm	
Celková hmotnost	ISO 23997	3000 g/m ²	
Vlastnosti dle CE značení			
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0019-0047-DoP-2014-03	
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1	
Reakce na oheň	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m ²	
Reakce na oheň	EN ISO 11925-2	Splňuje	
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)	
Tepelný odpor	EN 12667	~0,010 m ² •K/W	
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)	
Technické vlastnosti			
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	Nejlepší naměřená hodnota : 0,03 mm ≤ 0.10 mm	
Protiskluznost	DIN 51130	R9	
Protiskluznost	BS 7976-2	Nízké riziko uklouznutí	
Elektrická izolace	VDE0100, Part 600	Ri ≥ 5x10 ⁴ Ohms	
Elektrický odpor	EN 1081	R1 < 10 ⁸ Ω	
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ 8 mm pro role	≤ 2 mm pro dílce
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Vhodné	
Stálobarevnost vůči světlu	ISO 105-B02	≥ 7	
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 %	Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.25 % pro dílce
Dekontaminace	ISO 8690 – DIN 25415	Vynikající	
Chemická odolnost	ISO 26987	dobrá odolnost	
Odolnost vůči bakteriím	ISO 846 Part C	Nepodporuje růst	
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)	
Průměrná hodnota pevnosti svaru	EN 684	≥ 240 N/50mm	
Pevnost svaru	EN 684	≥ 180 N/50mm	
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší			
Recyklovatelné		Ano - odřezky a použité produkty prostřednictvím programu ReStart® (ISO 14021)	
Celkový recyklovaný obsah		25,5 %	
Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		3,78 kg CO ₂ e /m ²	
Total Carbon Footprint (EPD Modules A-D, incl. recycling scenario)		4,81 kg CO ₂ e /m ²	
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m ³)	
Emise formaldehydu		E1	
Rozměry a vzory			
Role		Role 2 x 23 m	Čtverec 610 mm x 610 mm - 16
Čtverec			Čtverec=5,95 m ² /karton - 40 karton/paleta
Počet dostupných dekorů		8	8



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (20/02/2025). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.