

SAFETRED SPECTRUM

Technický list

	Norma	Safetred Spectrum (rolls)	Safetred Spectrum (tiles)
Klasifikace			
Typ výrobku	EN 13845	Bezpečnostní PVC podlahové krytiny se vsypem	
Komerční použití	ISO 10874	34 velmi vysoká zátěž	
Průmyslové použití	ISO 10874	43 vysoká zátěž	
Charakteristika			
Celková tloušťka	ISO 24346	2 mm	
Celková hmotnost	ISO 23997	3451 g/m ²	
Povrchová úprava		Safety Clean XP	
Obsah pojiva	ISO 10582	Type I	
Profesionální záruka		10 let	
Vlastnosti dle CE značení			
Prohlášení o vlastnostech		0170-0003-DoP-2020-10	
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1	
Sklon ke vzniku statické elektriny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)	
Elektrický odpor		SD	
Tepelný odpor	ISO 10456	0,010 m ² •K/W	
Protiskluznost (EN 13893)	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)	
Technické vlastnosti			
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm	
Skupina otěru	EN 13845 Annex D	≤ 10%	
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 %	
Klasifikace skluzu	EN 13845 Annex C	ESf	
Protiskluznost (DIN 51130)	DIN 51130	R10	
Protiskluznost (DIN 51097)	DIN 51097	-	
Slip resistance	BS 7976-2 TRRL Pendulum 4S (wet)	≥ 36	
Hrúbost povrchu Rz	BS 7976-2	≥ 20μm	
Nohy nábytku	ISO 16581	Bez poškození	
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Bez poškození	
Stálobarevnost vůči světlu	ISO 105-B02	≥ 7	
Zvuková izolace - ΔLw	EN ISO 717-2	4 dB	
Podlahové topení	BS 8203	Ano (maximum 27°C)	
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ 2 mm	
Water tightness	EN 13553:2017	Compliant	
Chemická odolnost	ISO 26987	dobrá odolnost	
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší			
Recyklovatelné		Odřezky - Pro více informací kontaktujte Tarkett	
Celkový recyklovaný obsah		42 %	
Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		3,85 kg CO ₂ e /m ²	
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m ³)	
Emise formaldehydu	EN 717-1	E1	
Rozměry a vzory			
Role		Roll 2 x 20 m	
Čtverec			Čtverec 50 x 50 cm - 16 Čtverec=4 m ² /karton - 48 karton/paleta
Počet dostupných dekorů		10	6



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (21/06/2025). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.