

# SAFETRED UNIVERSAL PLUS

## Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty
Typ výrobku	EN 13845	Bezpečnostní PVC podlahové krytiny se vsypem
Komerční použití	ISO 10874	34 velmi vysoká zátěž
Průmyslové použití	ISO 10874	43 vysoká zátěž
Charakteristika	Norma	Tarkett hodnoty
Celková tloušťka	ISO 24346	2 mm
Celková hmotnost	ISO 23997	3453 g/m <sup>2</sup>
Povrchová úprava		Safety Clean XP
Obsah pojiva	ISO 10582	TYPE1
Bytová záruka		10 let
Profesionální záruka		10 let
Vlastnosti dle CE značení	Norma	Tarkett hodnoty
Prohlášení o vlastnostech		0170-0019-DoP-2020-04
Reakce na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)
Elektrický odpor		Staticky disipativní (≤ 1×10 <sup>9</sup> Ω)
Tepelný odpor	ISO 10456	0,010 m <sup>2</sup> ·K/W
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)
Technické vlastnosti	Norma	Tarkett hodnoty
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Skupina otěru	EN 13845 Annex D	≤ 10%
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	Average Measured Value : ≤ 0.40 %
Protiskluznost	DIN 51130	R11
Slip resistance	BS 7976-2 TRRL Pendulum 4S (wet)	≥ 50
Hrúbost povrchu Rz	BS 7976-2	≥ 35μm
Nohy nábytku	ISO 16581	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	ISO 4918	Bez poškození
Stálobarevnost vůči světlu	ISO 105-B02	≥ 7
Zvuková izolace - ΔLw	EN ISO 717-2	4 dB
Třída kročejového hluku	NF S31-074	Třída B (≤ 75 dB)
Podlahové topení	BS 8203	Ano (maximum 27°C)
Zvlhnutí po zahřátí	EN ISO 23999	≤  2  mm
Water tightness	EN 13553:2017	Compliant
Chemická odolnost	ISO 26987	dobrá odolnost
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	Norma	Tarkett hodnoty
Recyklovatelné		Odřezky - Pro více informací kontaktujte Tarkett
Celkový recyklovaný obsah		42 %
Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		2,51 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m <sup>3</sup> )
Rozměry a vzory		
Role		Roll 2 x 20 m
Počet dostupných dekorů		6



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (23/10/2024). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.