

TAPIFLEX Tiles 50

Technický list

Klasifikace	Norma	Tarkett hodnoty
Typ výrobku	EN ISO 11638	Polyvinylchloridové podlahové krytiny s vrstvou z pěnového materiálu
Komerční použití	ISO 10874	33 vysoká zátěž
Třída otěru	EN 651	T
Charakteristika	Norma	Tarkett hodnoty
Celková tloušťka	ISO 24346	3,30 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340	0,50 mm
Celková hmotnost	ISO 23997	3212 g/m ²
Povrchová úprava		Top Clean XP
Metoda pokládky		Lepené
Vlastnosti dle CE značení	Norma	Tarkett hodnoty
Prohlášení o vlastnostech	EN 14041	0120-0061-DoP-2014-05
Reakce na oheň na podkladu CETRIS	EN ISO 13501-1	Bfl-s1
Reakce na oheň na OSB desce	EN ISO 13501-1	Cfl-s1
Sklon ke vzniku statické elektřiny	EN 1815	Antistatický (≤ 2 kV)
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0,04 m ² •K/W
Protiskluznost	EN 13893	Třída DS (μ ≥ 0,30)
Technické vlastnosti	Norma	Tarkett hodnoty
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm Nejlepší naměřená hodnota : 0,10 mm Průměrná naměřená hodnota : 0,12 mm
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	Průměrná naměřená hodnota : ≤ 0.10 %
Zvuková izolace - ΔLw	EN ISO 717/2	19 dB
Třída kročejového hluku	NF S31-074	Třída A (≤ 65 dB)
Protiskluznost	DIN 51130	R9 R10
Nohy nábytku	EN ISO 16581	Bez poškození
Židle s pojezdovými kolečky	EN ISO 4918	Bez poškození
Zvlnění po zahřátí	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Stálobarevnost vůči světlu	EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemická odolnost	EN ISO 26987	bez vlivu
Podlahové topení		Ano (maximum 27°C)
Udržitelnost, životní prostředí a kvalita vnitřního ovzduší	Norma	Tarkett hodnoty
Recyklovatelné		Ano - odřezky po instalaci přes ReStart® (ISO 14021)
Celkový recyklovaný obsah		29 %
Uhlíková stopa (Cradle-to-Gate, EPD Modules A1-A3)		9,30 kg CO ₂ e /m ²
TVOC emise po 28 dnech	EN 16516	Platinum (≤ 10 μg/m ³)
Rozměry a vzory		
Lamela	Lamela 250 x 1000 mm - 20 Lamela=5 m ² /karton - 40 karton/paleta	
Čtverec	Čtverec 50 x 50 cm - 20 Čtverec=5 m ² /karton - 32 karton/paleta	
Počet dostupných dekorů	9	



Výše uvedené informace podléhají úpravám ve prospěch dalšího zlepšování (10/03/2025). Podle evropského nařízení č. 305/2011 o značení CE jsou prohlášení o vlastnostech k dispozici na našem webu <https://www.tarkett.cz>. Dodržujte pokyny společnosti Tarkett týkající se instalace, čištění a údržby. Pokyny získáte od společnosti Tarkett na uvedené adrese.