

# Transport Safetred

## TECHNICKÝ LIST

KLASIFIKACE	NORMY	SPECTRUM BUS
<b>Typ podlahové krytiny</b>	EN 13845	PVC podlahová krytina se zvýšenou odolností proti skluzu
TECH. CHARAKTERISIKY	NORMY	SPECTRUM BUS
<b>Celková tloušťka</b>	EN ISO 24346 (EN 428)	2.20 mm
<b>Celková hmotnost</b>	ISO 23997 (EN 430)	2300 g/m <sup>2</sup>
<b>Balení</b>	EN ISO 24341 (EN 246)	24 bm x 2 m (48 m <sup>2</sup> ) 26531 ___ (3 koncová čísla barvy)
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	SPECTRUM BUS
<b>Skupina otěru</b>	TABER ISO 9352	< 100 mg
	EN 13845 Annex D	≤ 10% ztráta částic po 50.000 cyklech
<b>Zbytkový otlak</b>	EN ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0.20 mm
<b>Rozměrová stálost</b>	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.10%
<b>Protiskluznost</b>	DIN 51130	R10
	EN 13893	≥ 0.3
<b>Zvuková izolace</b>	EN ISO 717/2	6 dB
<b>Požární odolnost</b>	EC R118-3 (Annex 8: Vertical)	Vyhovuje
<b>Nízké teploty - test</b>	RENAULT D42 1235/A	-25°C
<b>Barevná stálost</b>	EN ISO 105-B02	7
<b>Chemická odolnost</b>	EN ISO 26987 (EN 423)	Vysoká odolnost