

Transport Safetred

TECHNICKÝ LIST

KLASIFIKACE	NORMY	WOOD BUS
Typ podlahové krytiny	EN 13845	PVC podlahová krytina se zvýšenou odolností proti skluzu
TECH. CHARAKTERISTIKY	NORMY	WOOD BUS
Celková tloušťka	EN ISO 24346 (EN 428)	2.20 mm
Celková hmotnost	ISO 23997 (EN 430)	2500 g/m ²
Balení	EN ISO 24341 (EN 246)	24 bm x 2 m (48 m ²) 26532 ___ (3 koncová čísla barvy)
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	WOOD BUS
Skupina otěru	TABER ISO 9352	< 150 mg
	EN 13845 Annex D	≤ 10% ztráta částic po 50.000 cyklech
	EN660-2 remain	T ≤ 0.04 mm
Zbytkový otlak	EN ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0.20 mm
Rozměrová stálost	EN ISO 23999 (EN 434)	≤ 0.10%
Protiskluznost	DIN 51130	R10
	EN 13893	≥ 0.3
Zvuková izolace	EN ISO 717/2	6 dB
Požární odolnost	EC R118-3 (Annex 8: Vertical)	Vyhovuje
Nízké teploty - test	RENAULT D42 1235/A	-25°C
Barevná stálost	EN ISO 105-B02	7
Chemická odolnost	EN ISO 26987 (EN 423)	Vysoká odolnost