

TŘÍVRSTVÁ PODLAHA

SE 4-STRANNOU FÁZÍ

formát 14 x 190 x 1900 mm
relativní vlhkost 7 % (+/- 2 %)



Oxidativní přírodní nebo bílý olej, matný lak, lehký kartáč

Nášlapná vrstva dubu 3 mm

Laťkový střed 9 mm

Protitah z loupané dýhy 2 mm

Drop-Down zámek

Specifikace

Třívrstvá podlaha, plošný vzor, 4-stranná fáze.

Třídění

Standard, lehce rustikální. Občasné střední suky, očka, malý výskyt běle.

Povrchová úprava

Oxidativní přírodní nebo bílý olej, matný lak, lehký kartáč.

Spoj

Zámek Drop - Down

Balení

Čtyřstranný černý kartón s produktovou samolepkou na každé čelní straně, zabalené ve smršťovací fólii. Pokyny pro pokládku a údržbu jsou součástí každého druhého balení.

Tepelná vodivost:

0,14 W/mK

Tepelný odpor m²K/W:

0,12 m² K/W

Balení	Kolekce Glory (maximálně 1 vrstva zkrácených lamel v balení)		
14/3 x 190 x 1.900 mm	8 kusů	= 1 balení	= 2,888 m ²
	40 balení	= 1 paleta	= 115,520 m ²

Změny jsou vyhrazeny. Stav technických údajů, květen 2024.



kartáčováno



krájená dýha



olej



matný lak



4-stranná fáze

